

НАГРІВАННЯ ПІД КУВАННЯ ТА ШТАМПУВАННЯ в електричних печах серії **ТермоМастер**[®]-ДО

Промислові нагрівальні електричні камерні печі типу **ТермоМастер**[®]-ДО, призначені для нагріву під ковку і штампування середніх і дрібних напівфабрикатів і виробів з металу.



Особливості печей серії **ТермоМастер**[®]-ДО:

- ◆ мінімальні витрати електроенергії на термообробку;
- ◆ автоматизація процесу термообробки;
- ◆ повна відповідність печі всім вимогам промислової безпеки, що діють в ЄС, РФ, України, РБ;
- ◆ низькі витрати на технічне обслуговування;
- ◆ гарантійний термін експлуатації до 5 років (див. [«Програму гарантій»](#)).

Основна комплектація і особливості конструкції:

- ◆ Максимальна температура нагріву 1300 °С;
- ◆ Нагрівальні елементи з фехральових сплавів з високим ресурсом роботи завдяки спеціальній системі кріплення «трубка-гребінка»;
- ◆ Низька витрата електроенергії, за рахунок застосування матеріалів з керамічного волокна;
- ◆ Мікропроцесорна СУ на тиристорних ключах з широтно-імпульсним або фазоімпульсним модулюванням;
- ◆ Виконання дверей з електромеханічним приводом;

Найменування	Розміри робочого простору печі, мм			Максимальна температура, °С	Встановлена потужність, кВт
	ширина	довжина	висота		
ТермоМастер ® - ДО-3.8.2/1300	300	800	200	1300	17
ТермоМастер ® - ДО-4.8.2,5/1300	400	800	250	1300	25
ТермоМастер ® - ДО-5.8.3/1300	500	800	300	1300	40
ТермоМастер ® - ДО-6.12.4/1300	600	1200	400	1300	50
ТермоМастер ® - ДО-6,4.8,6.6,8/1300	640	860	680	1300	35
ТермоМастер ® - ДО-8.14.5/1300	800	1400	500	1300	85

* - розміри вказуються, виходячи з передбачуваного розміру садки, і не включають в себе необхідні технологічні відступи або висоту підставок під садку.

** - інше виконання на максимальній температурі за запитом.

Додаткова комплектація та особливості конструкції

- ◆ Комплектація промисловим самописцем або безпаперових накопичувачем;
- ◆ Доступні виконання з постійним контролем стану фаз (обрив або знос нагрівачів, вихід з ладу тиристорів та ін.);
- ◆ Система комп'ютерного збору і зберігання інформації.



Всі особливості застосування та побажання Замовника по комплектації або додаткових опцій обговорюються під час відкриття Замовлення. Зв'яжіться з нашими фахівцями для додаткових консультацій

84105, Україна, м. Слов'янськ,
Донецька обл., вул. Свердлова, 1А
т. (+380626) 667301, (+380626) 667338
info@kerammash.com
www.kerammash.ua