

КАМЕРНІ СТАЦІОНАРНІ ПЕЧІ З ЕЛЕКТРИЧНИМ НАГРІВОМ

серії **ТермоМастер**[®]

Промислові камерні стаціонарні печі з електричним нагріванням **ТермоМастер**[®] - НО призначені для випалу гончарних, теракотових, майолікових та інших керамічних виробів.



Особливості печей серії **ТермоМастер**[®]-НО:

- ◆ мінімальні витрати електроенергії на нагрівання;
- ◆ автоматизація процесу термообробки;
- ◆ повна відповідність печі всім вимогам промислової безпеки, що діють в ЄС, РФ, України, РБ;
- ◆ низькі витрати на технічне обслуговування;
- ◆ гарантійний термін експлуатації до 5 років (див. [«Програму гарантій»](#)).

Застосовувані технології:

- ◆ Максимальна температура нагріву 1260 °С;
- ◆ Нагрівальні елементи з фехральових сплавів з високим ресурсом роботи завдяки спеціальній системі кріплення «трубка-гребінка»; з низьким питомим навантаженням, захистом нагрівальних елементів поду жароміцними плитами.
- ◆ Низька витрата електроенергії, за рахунок застосування матеріалів з керамічного волокна;
- ◆ Мікропроцесорна СУ на тиристорних ключах з широтно-імпульсним або фазоімпульсним модулюванням;
- ◆ Виконання дверей з електромеханічним приводом;
- ◆ Прив'язка до існуючих планувальних і точкам підведення енергоносіїв.

Додаткова комплектація та особливості конструкції

- ◆ конструкція дверей - з відкриттям у бік або вертикальне піднімання;
- ◆ конструкція дверей зроблена для ручного керування або для механічного приводу;
- ◆ комплектація промисловим самописцем або безпаперовим накопичувачем;
- ◆ доступні виконання з постійним контролем стану фаз (обрив або знос нагрівачів, вихід з ладу тиристорів та ін.);
- ◆ система комп'ютерного збору і зберігання інформації.

Найменування	Розміри печі*, мм			Максимальна температура **, °C	Встановлена потужність, кВт/ корисний внутрішній об'єм, м ³
	Ширина	Довжина	Висота		
ТермоМастер ® - HO-0,23.0,23.0,12/1100	230	330	120	1100	2,2/0,005
ТермоМастер ® - HO-0,23.0,24.0,15/1100	225	243	155	1100	3,3/0,009
ТермоМастер ® - HO-0,25.0,38.0,2/1260	250	380	200	1260	4,5/0,02
ТермоМастер ® - HO-0,36.0,36.0,42/1260	360	360	420	1260	5,2/0,055
ТермоМастер ® - HO-0,48.0,52.0,5/1260	480	515	500	1260	13/0,125
ТермоМастер ® - HO-0,75.0,76.0,9/1260	745	760	880	1260	30/0,53

* - розміри вказуються, виходячи з передбачуваного розміру садки, і не включають в себе необхідні технологічні відступи або висоту підставок під садку.

** - інше виконання на максимальній температурі за запитом.



Всі особливості застосування та побажання Замовника по комплектації або додаткових опцій обговорюються під час відкриття Замовлення. Зв'яжіться з нашими фахівцями для додаткових консультацій

84105, Україна, м. Слов'янськ,
Донецька обл., вул. Свердлова, 1А
т. (+380626) 667301, (+380626) 667338
info@kerammash.com
www.kerammash.ua